



Търговска спецификация

Алуминиев сулфат на плочки или на люспи ALB 0,5-5mm

Молекулна формула: $xAl_2(SO_4)_3 \cdot zH_2O$

Дата на производство : 02.02.2018

CAS № 17927-65-0

EINECS № 233-135-0

Характеристики	Резултат	Стойност
Основно съдържание като двуалуминиев триокис , Al_2O_3 , < 17 %	17,2	% (w/w)
Външен вид и размер , -дебелина – 5 мм - ширина – 5 мм	Бели плочки с дебелина макс.5мм	Отг. Отг. Отг.
Съдържание на Желязо като двужелен триокис в % ,макс.0,01	0,0037	% (w/w)
Насипно тегло кг/дм ³ ,макс.1,15	1,12	кг/дм ³
Съдържание на Арсен , мг/кг макс.10	0,59	мг/кг
Съдържание на олово,мг/кг макс.10	0,67	% (w/w)
Остатъчна сярна к-на,отсъствие	0,00	% (w/w)
Съдържание на неразтворим твърд остатък , макс.0,25%	0,07	% (w/w)
Неразтворими във водата вещества , в %,макс.1,2 %	0,10	%(w/w)

Алуминиев сулфат за пречистване на питейни води - Стандарт БДС EN 878:2005

Опаковка : 50 кг торби , на палети по 1000кг.

Срок на годност : 5 години при сухо съхранение .

РОЗАХИМ АД, Горна Оряховица, ул.Ант.Страшимиров №57, тел: 0898 386117/факс:0618 60848

www.rozachim.eu